



SM2000

Likriktare



Likriktare för väggmontage med kiselgrå självventilerad plåtkapsling.

Lämplig för drift av alla typer av svagströmsanläggningar som tex telecom, larm, styr, rökluckor, passagesystem etc.

SM2000 är primärswitchad och har mycket lågt rippel och noggrann utspänning.

Likriktaren har inbyggda säkringar för nät, last och batteri. Skydd mot överbelastning och kortslutning samt har djupurladdningsskydd för batteri.

Nätindikering på fronten samt ett nätavbrottslarm som standard.

Likriktaren kan enkelt förses med larmkort för olika typer av fellarm. Larmen indikeras på fronten samt ett utgående summalarmsrelä.

Kan även förses med avsäkringskort och DC/DC omvandlare som monteras fast på DIN-skena.

Tekniska data

Inspänning	88-264 VAC 1 fas 50-60Hz
Reglering	max 0,6 %
Rippelspänning	max 0,5 % av utspänningen
Temperaturomr.	0 – 40 C
Kapsling	IP20

Typ	Modell	HxBxD mm
SM2000	12V 5A	300x300x150
SM2000	12V 10A	300x300x150
SM2000	12V 20A	300x300x150
SM2000	12V 40A	400x400x210
SM2000	24V 5A	300x300x150
SM2000	24V 10A	300x300x150
SM2000	24V 20A	300x300x200
SM2000	24V 30A	400x400x210
SM2000	24V 40A	400x400x210
SM2000	24V 60A	400x400x210
SM2000	48V 40A	400x400x210

LARMKORT SM 111	nätfel, över/underspänning
LARMKORT SM 112	nätfel, över/underspänning, jordfel
LARMKORT SM 115	nätfel, över/underspänning, batterikretsfel, jordfel
LARMKORT SM 116	nätfel, över/underspänning, batterikretsfel, jordfel, instrument
DC5 DC/DC 0MV	24/12V 5A
SM924 AVSÄKRINGSKORT	4 GRUPPER M. LARM 24V
SM912 AVSÄKRINGSKORT	4 GRUPPER M. LARM 12V



08-522 478 30

www.dcpartner.se