

Växelriktare SINE-serien



19" RACK KAPSLINGAR



- ✓ Inspänning 48VDC eller 110VDC
- ✓ Inspänning 24VDC på förfrågan
- ✓ Sinusformad utspänning, 1-fas 230VAC
- ✓ Utström 3-27A
- ✓ Brett inspänningsområde
- ✓ Hög uteffekt under 5 sek
- ✓ Kapslingar för 19" Rack eller vägg.

- ✓ Frontpanel med lysdiodsindikering med drift och larmstatus.
- ✓ Potentialfria växlande reläkontakter med växelriktarfel, låg dc-spänning samt övertemp/överlast.
- ✓ Skydd för överbelastning, övertemperatur, fränkoppling vid låg batterispänning
- ✓ Statisk by-pass som option
- ✓ LCD-display som option

VÄGG KAPSLINGAR



LCD-display med volt och ampere-meter.
Visning av utspänning AC, utström AC
samt inspänning DC



48VDC MODELS – SINE 48

	Dim. Vägg BXHxD - mm	Dim. Rack 19" HXD – mm	Inspännings- område V / DC	Uteffekt 5sec/watt	Utström Max Amp	Extern MCB DC / typ C	Vikt Kg.
SINE 48-3	480x496x176	4U x 496mm	39-60	1000	3	16A	19
SINE 48-4	480x496x176	4U x 496mm	39-80	1400	4	25A	30
SINE 48-5	480x496x176	4U x 496mm	39-80	1800	5	32A	32
SINE 48-6	480x496x176	4U x 496mm	39-80	2200	6	40A	35
SINE 48-7	480x496x221	5U x 496mm	39-80	3000	7.5	63A	40
SINE 48-9	480x496x221	5U x 496mm	39-80	3200	9	63A	45
SINE 48-11	480x496x221	5U x 496mm	39-80	3500	11	80A	52
SINE 48-15	480x696x221	5U x 696mm	39-80	5000	15	100A	60
SINE 48-18	480x696x221	5U x 696mm	39-80	6000	18	125A	66
SINE 48-22	480x696x221	5U x 696mm	39-80	6800	22	140A	72
SINE 48-27	480x696x221	5U x 696mm	39-80	7000	27	160A	78

110VDC MODELS – SINE 110

	Dim. Vägg BXHxD - mm	Dim. Rack 19" HXD – mm	Inspännings- område V / DC	Uteffekt 5sec/watt	Utström Max Amp	Extern MCB DC / typ C	Vikt Kg.
SINE 110-3	480x496x176	4U x 496mm	88-145	1000	3	16A	19
SINE 110-4	480x496x176	4U x 496mm	88-145	1400	4	16A	30
SINE 110-5	480x496x176	4U x 496mm	88-145	1800	5	16A	32
SINE 110-6	480x496x176	4U x 496mm	88-145	2200	6	20A	35
SINE 110-7	480x496x221	5U x 496mm	88-145	3000	7.5	25A	40
SINE 110-9	480x496x221	5U x 496mm	88-145	3200	9	25A	45
SINE 110-11	480x496x221	5U x 496mm	88-145	3500	11	32A	50
SINE 110-12	480x496x221	5U x 496mm	88-145	4000	12.5	40A	55
SINE 110-15	480x696x221	5U x 696mm	88-145	5000	15	40A	60
SINE 110-18	480x696x221	5U x 696mm	88-145	6000	18	63A	66
SINE 110-22	480x696x221	5U x 696mm	88-145	6800	22	63A	72
SINE 110-27	480x696x221	5U x 696mm	88-145	7500	27	80A	78

COMPACT MODELS - MICRON

	Dim. Rack 19" HXD – mm	Inspännings- område V / DC	Uteffekt 5sec/watt	Utström Max Amp	Extern MCB DC / typ C	Vikt Kg.
MICRON 48-1	2U x 210mm	39-70	600	1.3A	10A	8
MICRON 110-1	2U x 210mm	89-145	600	1.3A	6.3A	8

